

Thermo-Foil-E[®]

Isolante Térmico e Impermeabilizante de Alumínio Puro com Manta de Espuma


Thermo-Foil-E Espuma é uma manta de isolamento, composta por folha de alumínio puro polido em uma ou ambas as faces, isoladas por laminado de polietileno de baixa densidade que impedem a condução de calor.

Aplicações:


Subcoberturas novas ou existentes - abaixo de telhados residenciais e industriais, pisos e dutos de ar condicionado. Thermo-Foil-E Espuma deve ser instalado com distância de no mínimo 2cm das superfícies quentes, para criação de câmara de ar adequada. Sobreposições devem ser de 10cm.




Telhados cerâmicos novos.



Telhados cerâmicos existentes.



Telhados de fibro-cimento novos.




Galpões novos ou existentes.


Vantagens:

- Mais polido e brilhante.
- Alumínio reflete o calor radiante.
- Impede a entrada de até 95% do calor proveniente da cobertura.
- Impede a saída do calor, nos dias frios.
- Economiza energia de ar condicionado ou aquecimento.
- Protege contra infiltrações e goteiras nos telhados.
- Resistente ao rasgo.
- Durável.
- Fácil de instalar.


Instalação em telhados cerâmicos:



1- Esticar e fixar Thermo-Foil-E Espuma sobre cada caibro, pregando o recaibro sobre a manta.



2- Pregar as ripas sobre o recaibro.



3- Sobrepor 10 cm. Cobrir com as telhas como se procede normalmente.

Apresentação:

Contém 1 rolo de Thermo-Foil-E Espuma tipo:

- 1A
1 face de alumínio
- 2A
2 faces de alumínio

Nas espessuras: 5, 10, 15 e 20 mm

Tamanhos:

- 10m² - 1m x 10m
- 20m² - 1m x 20m

Ambos, com a opção do tipo "SS" - sobreposição soldável, que traz o alumínio de uma face deslocado 10 cm, para ser soldado por jato de ar quente à manta vizinha.

Validade indeterminada

Ver data de fabricação na etiqueta do código de barras
CNPJ: 05.849.418/0001-91


Solar
revestimentos
Ind., Com., Importação e Exportação de Produtos para Revestimentos Ltda.
Rua Inhangapi, 75 - Vila Zelina
03141-080 - São Paulo / SP
Fone: +11 2346-3888
CNPJ: 05.849.418/0001-91
vendas@solarrevestimentos.com.br
www.solarrevestimentos.com.br