

Thermo-Foil-T[®]

Thermo-Foil-T[®]

Isolante Térmico e Impermeabilizante de Alumínio Puro Tramado

Thermo-Foil-T Tramado é uma manta de isolamento, composta por folha de alumínio puro polido em uma ou ambas as faces, reforçada por tecido de lâminas de polietileno de alta densidade.

Aplicações:


Subcoberturas novas ou existentes - abaixo de telhados residenciais e industriais, pisos e dutos de ar condicionado. Thermo-Foil-T Tramado deve ser instalado com distância de no mínimo 2cm das superfícies quentes, para criação de câmara de ar adequada. Sobreposições devem ser de 10cm.



Telhados cerâmicos novos.



Telhados cerâmicos existentes.



Telhados de fibro-cimento novos.



Galpões novos ou existentes.

Vantagens:

- Alumínio reflete o calor radiante.
- Impede a entrada de até 95% do calor proveniente da cobertura.
- Impede a saída do calor, nos dias frios.
- Economiza energia de ar condicionado ou aquecimento.
- Protege contra infiltrações e goteiras nos telhados.
- Resistente ao rasgo.
- Durável.
- Fácil de instalar.


Instalação em telhados cerâmicos:



1- Esticar e fixar Thermo-Foil-T sobre cada caibro, pregando o recaibro sobre a manta.



2- Pregar as ripas sobre o recaibro.



3- Sobrepor 10 cm. Cobrir com as telhas como se procede normalmente.

Apresentação:

Contém 1 rolo de Thermo-Foil-T Tramado tipo:

- 1A - 1 face de alumínio
- 2A - 2 faces de alumínio

Tamanhos:

- 10m² - 1,25m x 8,0m
- 20m² - 1,25m x 16,0m
- 50m² - 1,25m x 40,0m
-



Importação e Comercialização:

Solar Com. Imp. e Exp. de Produtos para Revestimentos Ltda.

Rua Inhangapi, 75 - Vila Zelina
03141-080 - São Paulo / SP
Fone: +11 2346-3888
CNPJ: 05.849.418/0001-91

vendas@solarrevestimentos.com.br
www.solarrevestimentos.com.br