



**Descrição: AluBand<sup>®</sup> Alumínio** é uma manta impermeabilizante autoadesiva, formada por uma folha de alumínio puro, laminado a um reforço de rafia - tecido de polietileno de alta resistência à tração - não rasga - mais adesivo de asfalto e borrachas sintéticas de alta resistência ao arrancamento e um filme plástico siliconado descartável, para ser removido no momento da aplicação. Aplicada a frio, sem necessidade de pinturas de preparação - primers - é resistente e durável à exposição ao intemperismo.

#### Informações Técnicas da AluBand<sup>®</sup> Alumínio

Característica	Norma	Unidade	AluBand <sup>®</sup>
Espessura do alumínio reforçado	-	mm	0,10 - 0,15
Espessura do adesivo - mínima	-	mm	0,90
Espessura total	-	mm	1,10 - 1,30
Resistência à tração - longitudinal - mínima	ASTM D 882	N/cm	100
Alongamento - total longitudinal - mínimo	ASTM D 882	%	10
Ponto de amolecimento do adesivo	ASTM E-28	°C	95 - 110
Aderência sobre painel metálico - mínima	ASTM C-794	N	10
Temperatura de aplicação	-	°C	+10 a +50
Massa	-	kg/m <sup>2</sup>	1,3 ± 5%